

Vremenski kontrolirani jednostruki sustavi:

JM 2 - 4 TU

Opseg isporuke: Spremnik za ionski izmjenjivač od smole izrađen od poliestera ojačanog staklenim vlaknima s plastičnim mlaznicama,

Središnji upravljački ventil za vremenski kontroliranu automatsku regeneraciju, punjenje filtera od visokokvalitetne ionske izmjenjivačke smole u kvaliteti hrane, otopina soli i spremnik s poklopcem izrađenim od plastike otporne na udarce (JM 2 - 3 s spremnikom), +ventil otopine, usisni vod



JM 2-3 ZE / WZ-E

Jednostruki sustavi kontrolirani količinom:

JM 2 - 6 WZ-E

Opseg isporuke: Poput jednostrukih sustava kontroliranih vremenom, automatska regeneracija je kontrolirana količinom i kontaktni vodomjer za određivanje vremena regeneracije. Veći sustavi na zahtjev.



JUDO JUDOMAT pojedinačni sustavi				
model	JM 2	JM 3	JM 4	JM 6
Kratkoročni protok max. m ³ / h cijevni	2	3	4	6.
priključak IG zoll	1 "	1 "	1 "	1 "
Radni tlak maks. bar	6.	6.	6.	6.
Tlak protoka min. bar	3	3	3	3
Kapacitet kod optimalnog soljenja* dH x m ³	60	100	200	300
Potrošnja soli po regeneraciji uz optimalno soljenje kg	3.3	5.5	11,0	16.5
Kapacitet s ekonomičnim soljenjem * dH x m ³	45	75	150	225
Potrošnja soli po regeneraciji uz ekonomično soljenje kg	1.8	3.0	6,0	9,0
Kapacitet rezervoara za sol litre	78	78	200	300
Potrebna duljina prostora mm	800	800	1.350	1.350
Potrebna dubina prostora mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Potrebna visina prostora mm	1.110	1.110	1,135	1.580
Broj narudžbe ZE	8390055	8390056	8390057	
Broj narudžbe WZ-E	8390059	8390060	8390061	8390062

Napajanje 230 V / 50 Hz

Količinski kontrolirani dvostruki sustavi:

JM 2 - 3 WZ-D

Za kontinuiranu proizvodnju meke vode bez prekida, npr. ispred sustava reverzne osmoze. Opseg isporuke: poput pojedinačnog sustava s regulacijom volumena, ali s dva spremnika za izmjenu ionske smole.

2 otopina za sol / spremnik (ormar), unutarnji priključni cjevovod i automatski prelazak na filter u rezervi (rad njihala). Veći sustavi na zahtjev.



JM 2-3 WZ-D

Količinski kontrolirani dvostruki sustavi			
model	JM 1 WZ-D	JM 2WZ-D	JM 3WZ-D
Kratkoročni protok max. m ³ / h cijevni	0,8	2	3
priključak IG zoll	1 "	1 "	1 "
Kontinuirani protok sa zaostalom tvrdoćom <0,1 ° dH pri 20 ° dH tvrdoće sirove vode m ³ / h **	0,6	1.5	2.5
Kontinuirani protok zaostale tvrdoće 8 ° dH pri 20 ° dH tvrdoće sirove vode * m ³ / h **	0,75	2.5	4.2
Radni tlak maks. bar	6.	6.	6.
Tlak protoka min. bar	3	3	3
Kapacitet s optimalnim soljenjem * dH x m ³	30.	60	100
Potrošnja soli po regeneraciji uz optimalno soljenje kg	2.3	3.3	5.5
Kapacitet s ekonomičnim soljenjem * dH x m ³	22	45	75
Potrošnja soli po regeneraciji s ekonomičnim soljenjem kg 1.8		1.8	3.0
Kapacitet spremnika za sol litre	2 x 36	2 x 78	2 x 78
Broj narudžbe	8390162	8390130	8390131

Napajanje 230 V / 50 Hz

* Potreban vanjski ventil za miješanje ** Uz optimalno soljenje m³ / h